



Motovibradores

Vibradores eléctricos trifásicos, monofásicos, externos, de masas graduables o fijas, intermitentes, alta frecuencia, frecuencia variable, ataque rápido, antideflagrantes, con patas, con brida y microvibradores.


Referencia	MICRO				
	TIPO	F.C. (Kg)	Wattios	Peso Kg	Dimen. anclaje
50535	VBM - 2 M 220V.	21	25	1,6	92 x 32
50536	VBM - 2 T 380V.	21	24	1,6	92 x 32



Referencia	MONOFASICOS 3000 RPM 220V / 50Hz con cable y condensador				
	TIPO	F.C. (Kg)	Wattios	Peso Kg	Dimen. anclaje
50543	BM-50/3/M	48	100	4	62 x 95/106
50544	BM-60/3/M	60	100	4	62 x 95/106
50545	BM-65/3/M	66	150	4,55	62/70/74 x 106/130
50546	BM-95/3/M	95	150	4,6	62 x 95/106
50547	BM-130/3/M	125	160	4,75	62/70/74 x 106/130
50548	BM-200/3/M	187	160	5,1	62/70/74 x 106/130
50549	BM-300/3/M	310	250	8,5	90 x 125/140
50550	BM-650/3/M	668	440	21	100 x 160



Referencia	TRIFASICOS 3000 RPM 220V / 50Hz con cable y condensador				
	TIPO	F.C. (Kg)	Wattios	Peso Kg	Dimen. anclaje
50537	BM-50/3	48	100	4	62 x 95/106
50551	BM-60/3	60	100	4	62 x 95/106
50538	BM-65/3	66	150	4,55	62/70/74 x 106/130
50552	BM-95/3	95	150	4,6	62 x 95/106
50539	BM-130/3	125	160	4,75	62/70/74 x 106/130
50540	BM-200/3	187	160	5,1	62/70/74 x 106/130
50541	BM-300/3	310	250	8,5	90 x 125/140
50542	BM-650/3	668	440	21	100 x 160
50553	BM-850/3	859	600	32	120 x 170
50554	BM-1100/3	1050	720	34	120 x 170
50555	BM-1600/3	1610	1500	45	140 x 190



Referencia	CORRIENTE CONTINUA 12/24V - 3000/6000 RPM				
	TIPO	F.C. (Kg)	Wattios	Peso Kg	Dimen. anclaje
50556	BMCC-200/3	200	130	6	62/70/74 x 106/130
50557	BMCC-200/6	178	130	5,7	62/70/74 x 106/130





Motovibradores

Referencia	TRIFASICOS 1500 RPM 230-400V / 50Hz				
	TIPO	F.C. (Kg)	Wattios	Peso Kg	Dimen. anclaje
50558	BM-20/15	18	80	4,2	62 x 95/106
50559	BM-30/15	31	80	4,75	62/70/74 x 106/130
50560	BM-60/15	55	95	5,25	62/70/74 x 106/130
50561	BM-90/15	78	95	5,6	62/70/74 x 106/130
50562	BM-200/15	207	180	10,8	90 x 125/140
50563	BM-400/15	404	310	24,5	100 x 160
50564	BM-520/15	500	340	25,9	100 x 160
50565	BM-750/15	709	475	34,5	120 x 170
50566	BM-1100/15	1099	600	40,7	120 x 170
50567	BM-1500/15	1451	950	51	140 x 190
50568	BM-2000/15	2076	1200	58	140 x 190
50569	BM-2700/15	2721	1700	85	155 x 225
50570	BM-3800/15	3825	2200	115	156 x 256



Referencia	TRIFASICOS 1000 RPM 230-400V / 50Hz				
	TIPO	F.C. (Kg)	Wattios	Peso Kg	Dimen. anclaje
50571	BM-40/10	35	85	5,6	62/70/74 x 106/130
50572	BM-110/10	92	140	10,8	90 x 125/140
50573	BM-200/10	180	240	24,5	100 x 160
50574	BM-270/10	222	260	25,9	100 x 160
50575	BM-390/10	315	320	34,5	120 x 170
50576	BM-530/10	489	450	40,7	120 x 170
50577	BM-1000/10	923	720	57	140 x 190



Referencia	TRIFASICOS INTERMITENTES 3000 RPM 230-400V / 50Hz (SILOS y TOLVAS)				
	TIPO	F.C. (Kg)	Wattios	Peso Kg	Dimen. anclaje
50578	BMI- 200/3	187	180	5,1	62/70/74 x 106/130
50579	BMI- 300/3	280	200	5,5	62/70/74 x 106/130
50580	BMI- 500/3	465	320	9,1	90 x 125/140
50581	BMI- 800/3	763	580	22,2	100 x 160
50582	BMI-1100/3	1050	700	33	120 x 170



Referencia	NEUMATICOS				
	TIPO	F.C. (Kg)	Bar	Peso Kg	Dimen. anclaje
50583	BG-13	47	4 / 5 / 6 / 7 / 8	0,43	42
50584	BG-19	113	4 / 5 / 6 / 7 / 8	1,16	100
50585	BG-25	128	4 / 5 / 6 / 7 / 8	1,9	102
50586	BG-35	161	4 / 5 / 6 / 7 / 8	3	115

